



TRIO PINE

POUŽITIE

V obytných a vo verejných budovách

Vo vyhrievaných obytných miestnostiach

pre sklon strechy v rozmedzí 15°– 90°

Vhodné pre všetky bežné strešné krytiny s vhodným lemovaním

VLASTNOSTI

Stredová os otáčania

Izolačné trojsklo

Tvrdené vonkajšie sklo

Elegantná kľučka

Dve polohy na pasívne vetranie prostredníctvom kľučky

Dve tesnenia medzi krídlom a rámom

Dve nízkoemisné vrstvy

Jednoduchá montáž

10-ročná záruka

MATERIÁL | DREVO A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Laminované vysušené borovicové drevo

Drevo z lesov s certifikáciou FSC

Ochrana proti hubám a plesniam

Vodou riediteľný lak

KRYCIE ČASTI

Hliník, lakovaný, RAL 7043

KLUČKA

Ergonomicky tvarovaná zinková kľučka, lakovaná

ZÁVES

Stredový otočný záves



AAY B1500

ZASKLENIE

Konštrukcia	4-12-3HS-12-3H
Hrúbka zasklenia (mm)	34
Nízkoemisná vrstva	■■
Plyn	Argon
Tvrdené	■
U_g (W/m²K)	0.8
Celková priepustnosť slnečnej energie	0.55

OKNO

U_w (W/m²K)	1.1
Vodotesnosť	E1350
Priepustnosť vzduchu	Class 4
Odolnosť voči náporom vetra	Class C4
Redukcia hluku	33 (-1,-3) dB


FARBA

Prirodne drevo	■
----------------	---

ROZMERY

KÓD	NOMINÁLNE ROZMERY	VONKAJŠIE ROZMERY RÁMU		ROZMERY ZASKLENIA		VIDITELNÉ ZSKLENIE		
		Šírka	Výška	Šírka	Výška	Šírka	Výška	Efektívna svetloprepušťajúca plocha m²
C2A	55 x 78 cm	55 cm	77,8 cm	39,8 cm	64,9 cm	37,3 cm	59 cm	0.220
C4A	55 x 98 cm	55 cm	97,8 cm	39,8 cm	84,9 cm	37,3 cm	79 cm	0.295
F6A	66 x 118 cm	66 cm	117,8 cm	50,8 cm	104,9 cm	48,3 cm	99 cm	0.478
M4A	78 x 98 cm	78 cm	97,8 cm	62,8 cm	84,9 cm	60,3 cm	79 cm	0.476
M6A	78 x 118 cm	78 cm	117,8 cm	62,8 cm	104,9 cm	60,3 cm	99 cm	0.597
M8A	78 x 140 cm	78 cm	139,8 cm	62,8 cm	126,9 cm	60,3 cm	121 cm	0.729
S6A	114 x 118 cm	114 cm	117,8 cm	98,8 cm	104,9 cm	96,3 cm	99 cm	0.953

LEMOVANIA PRE RÔZNE TYPY STREŠNÝCH MATERIÁLOV*



LSX

PRE PLOCHÚ KRYTINU
Vhodné pre ploché strešné krytiny s hrúbkou do 8mm (maximálna celková hrúbka 2x8mm)




TFX

PRE PROFILOVANÝ KRYTINU
Vhodné pre škridle a profilované strešné krytiny s výškou profilu 16-50mm




FTX

PRE PLOCHÚ KRYTINU SO ZÁMKOVÝM SYSTÉMOM
Vhodné pre ploché strešné krytiny so zámkovým systémom s profilovou výškou 16-50mm



UFX

UNIVERZÁLNE
Vhodné pre vysokoprofilované strešné krytiny s výškou profilu 16 - 120mm



SSX

PRE PLECHOVÚ KRYTINU SO STOJATOU DRÁŽKOU
Vhodné pre plechové strešné krytiny so stojatou drážkou

* K dispozícii sú tiež Kombi lemovania - viac detailov poskytnie predajca

ROLETY*



DUA

ZATEMŇUJÚCA ROLETA



RHA

VNÚTORNÁ ROLETKA



MIA

VONKAJŠIA MARKÍZA



SSR

VONKAJŠIA ROLETA



* Správny kód rolety pozostáva z typu rolety, veľkosti strešného okna a kódu farby.
Např.: DUA C2A 4219