

# SOLID PINE

### POUŽITIE

V obytných a vo verejných budovách

Vo vyhrievaných obytných miestnostiach

pre sklon strechy v rozmedzí 15°–90°

Vhodné pre všetky bežné strešné krytiny s vhodným lemovaním

### VLASTNOSTI

Stredová os otáčania

Tvrdené vonkajšie sklo

Elegantná kľučka

Dve polohy na pasívne vetranie prostredníctvom kľučky

Dve tesnenia medzi krídlom a rámom

Dve nízkoemisné vrstvy

Jednoduchá montáž

10-ročná záruka

### MATERIÁL | DREVO A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Laminované vysušené borovicové drevo

Drevo z lesov s certifikáciou FSC

Ochrana proti hubám a plesniam

Vodou riediteľný lak

### KRYCIE ČASTI

Hliník, lakovaný, RAL 7043

### KLUČKA

Ergonomicky tvarovaná zinková kľučka, lakovaná

### ZÁVES

Stredový otočný záves



**AA Y B900**

### ZASKLENIE

Konštrukcia	4-16-4H
Hrúbka zasklenia (mm)	24
Nízkoemisná vrstva	■■
Plyn	Argon
Tvrdené	■
U <sub>g</sub> (W/m <sup>2</sup> K)	1.0
Celková priepustnosť slnečnej energie	0.55

### OKNO

U <sub>w</sub> (W/m <sup>2</sup> K)	1.3
Vodotesnosť	E1350
Priepustnosť vzduchu	Class 4
Odolnosť voči náporom vetra	Class C4
Redukcia hluku	32 (-1;-5) dB


### FARBA

Prirodné drevo	■
----------------	---

### ROZMERY

KÓD	NOMINÁLNE ROZMERY	VONKAJŠIE ROZMERY RÁMU		ROZMERY ZASKLENIA		VIDITELNÉ ZSKLENIE		
		Šírka	Výška	Šírka	Výška	Šírka	Výška	Efektívna svetloprepušťajúca plocha m <sup>2</sup>
C2A	55 x 78 cm	55 cm	77,8 cm	39,8 cm	64,9 cm	37,3 cm	59 cm	0.220
C4A	55 x 98 cm	55 cm	97,8 cm	39,8 cm	84,9 cm	37,3 cm	79 cm	0.295
F6A	66 x 118 cm	66 cm	117,8 cm	50,8 cm	104,9 cm	48,3 cm	99 cm	0.478
M4A	78 x 98 cm	78 cm	97,8 cm	62,8 cm	84,9 cm	60,3 cm	79 cm	0.476
M6A	78 x 118 cm	78 cm	117,8 cm	62,8 cm	104,9 cm	60,3 cm	99 cm	0.597
M8A	78 x 140 cm	78 cm	139,8 cm	62,8 cm	126,9 cm	60,3 cm	121 cm	0.729
S6A	114 x 118 cm	114 cm	117,8 cm	98,8 cm	104,9 cm	96,3 cm	99 cm	0.953

### LEMOVANIA PRE RÔZNE TYPY STREŠNÝCH MATERIÁLOV\*



**LSX**

**PRE PLOCHÚ KRYTINU**  
Vhodné pre ploché strešné krytiny s hrúbkou do 8mm (maximálna celková hrúbka 2x8mm)




**TFX**

**PRE PROFILOVANÝ KRYTINU**  
Vhodné pre škridle a profilované strešné krytiny s výškou profilu 16-50mm



**FTX**

**PRE PLOCHÚ KRYTINU SO ZÁMKOVÝM SYSTÉMOM**  
Vhodné pre ploché strešné krytiny so zámkovým systémom s profilovou výškou 16-50mm



**UFX**

**UNIVERZÁLNE**  
Vhodné pre vysokoprofilované strešné krytiny s výškou profilu 16 - 120mm



**SSX**

**PRE PLECHOVÚ KRYTINU SO STOJATOU DRÁŽKOU**  
Vhodné pre plechové strešné krytiny so stojatou drážkou

\* K dispozícii sú tiež Kombi lemovania - viac detailov poskytne predajca

### ROLETY\*



**DUA**

**ZATEMŇUJÚCA ROLETA**



**RHA**

**VNÚTORNÁ ROLETKA**



**MIA**

**VONKAJŠIA MARKÍZA**



**SSR**

**VONKAJŠIA ROLETA**



\* Správny kód rolety pozostáva z typu rolety, veľkosti strešného okna a kódu farby.  
Např.: DUA C2A 4219