



BOLIX ULTRAGRUNT

Univerzálny základný náter

■ UPLATNENIE:

Slúži na prípravu podlažia na farby, tapety, stierky, lepiace a vyrovnávacie malty a cementové podlahy základným náterom. Používa sa na obmedzovanie a vyrovnávanie absorpcie betónových a pórobetónových podlôží, cementových, vápenno-cementových a sadrových omietok a sadrokartónových dosiek. Náter zvyšuje príľnavosť ukončovacích materiálov k podlažiu a obmedzuje jeho prachnosť. Vyrovnáva priebeh procesu schnutia a uľahčuje práce počas nanášania ďalších vrstiev.

POZNÁMKA: Neodporúča sa na vykonávanie tenkovrstvých omietok a za-teplovacích systémov.

■ TECHNOLÓGIA SPRACOVANIA:

■ Príprava podkladu:

Podklad musí byť únosný, rovný suchý, nepopraskaný, zbavený antiadhézných látok (prach, masť, sprasť, živica) a bez chemickej alebo biologickej kontaminácie. Slabo príľnavé vrstvy podlažia (odpadajúce omietky a maliarske nátery) odstráňte. Takto vzniknuté nerovnosti a zakrivenia vyrovnajte pred ďalším spracovaním primeranou vyrovnávacou maltou.

■ Príprava výrobku:

Pred použitím celý obsah balenia dôkladne premiešajte.

■ Predpokladané použitie:

Základný náter naneste na primerane pripravené podlažie maliarskym štetcom, valčekom alebo nástrekom. Doba schnutia jednej vrstvy prípravku je za optimálnych poveternostných podmienok (pri relatívnej vlhkosti vzduchu 60% a teplote vzduchu + 20 °C) cca 4 - 6 hodín. Na miesta so zvýšenou absorpciou naneste 2 - 3 vrstvy náteru s dodržaním primeranej doby schnutia jednotlivých vrstiev.

■ Návod na kladenie:

- Prípravok sa môže používať na nových minerálnych podlažiach (betónové a anhydritové podlažie, cementové a vápenno-cementové omietky) až po uplynutí najmenej 3 - 4 týždňovej doby vyzrievania podlažia.
- Náter je hotový prípravok a nesmú byť do neho pridávané žiadne cudzie zložky.
- Sadrové podlažia a silné maliarske nátery pred vykonávaním základného náteru obrúste brúsnym papierom, zameťte kefkou a dôkladne odprášte.
- Proces natierania podlažia musí prebiehať za nedaždiveho počasia pri teplote vzduchu od + 5 °C do + 25 °C.
- Prípravok nanášajte na podlažia s teplotou od + 5 °C do + 25 °C.
- Prípravok môže byť mechanickým nástrekom mimo budovy nanášaný len pri bezvetří. Počas nanášania chráňte oči a dýchacie cesty, pričom nezabúdajte na dodržiavanie predpisov BOZP. Pred prácami všetky prvky, ktoré nie sú určené na natieranie a nachádzajú sa v dosahu vykonávaných prác primerane zakryte a zabezpečte.
- Čerstvo natreté podlažia chráňte proti navlhnutiu najmenej 4 hodiny.
- Po ukončení natierania náradie a ruky umyte pod tečúcou vodou, pričom nezabúdajte na to, že po vyschnutí je čistenie náteru obzvlášť náročné. Povrchy znečistených prvkov utrite vlhkom handričkou.
- Pred kladením materiálov na konečnú úpravu musí byť podlažie ošetrené základným náterom úplne suché.

■ Nevyhnutné náradie:

- Miešačka alebo pomalobežná vrtáčka (400 ÷ 500 ot./min) so špirálovým miešadlom.

- Maliarsky štetec, valček alebo striekacia pištoľ s tlakovým zariadením.

■ TECHNICKÉ ÚDAJE:

■ Úžitkové parametre prípravku:

- Teplota pri aplikovaní: od + 5 °C do + 25 °C
- Teplota podkladu: od + 5 °C do + 25 °C
- Doba schnutia jednej vrstvy: cca 2 ÷ 4 h

■ Technické údaje a vlastnosti výrobku:

- Konzistencia: kvapalina
- Farba: číra
- Objemová hustota: cca 1,00 kg/dm³

(Všetky technické údaje sú uvedené pri relatívnej vlhkosti vzduchu 60% a teplote vzduchu + 20 °C)

■ SPOTREBA:

Spotreba prípravku pri jednej vrstve náteru podlažia je cca 0,10 ÷ 0,20 kg/m². Za účelom presného určenia spotreby výrobku sa odporúča vykonať na danom podklade skúšku.

■ PODMIENKY SKLADOVANIA A PREPRAVY:

Uchovávať v pôvodne uzavretých a nepoškodených obaloch pri teplote od + 5 °C do + 25 °C. Chráňte pred mrazom a prehriatím. Doba upotrebitelnosti predstavuje 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. Výrobok uchovávať na mieste mimo dosahu detí.

■ FORMÁLNOPRÁVNÁ DOKUMENTÁCIA:

- Na výrobok bolo vydané Hygienické osvedčenie Poľského úradu verejného zdravotníctva.
- Vyhlásenie o zhode č. 7/B/2005 z 01.12.2005
- Norma: PN-C-81906/2003

■ ZLOŽENIE:

Hotový náter má formu jemne aromatickej čírej kvapaliny. Tvoria ho akrylové disperzie, plnivá a modifikačné prísady.

BOLIX S.A. garantuje primeranú kvalitu výrobku, nemá však vplyv na jeho aplikáciu a spôsob použitia. BOLIX nezodpovedá za prácu projektanta ani zhotoviteľa. Všetky vyššie uvedené informácie boli uvedené v dobrom úmysle podľa najnovších znalostí a techniky použitia. Ako také však nemôžu nahradiť odbornú prípravu projektanta a zhotoviteľa a nezabávajú ich povinnosti dodržiavať standardizované stavebné postupy a BOZP. V prípade pochybností vykonajte príslušné testy, alebo sa spojte s Technickým oddelením pre zákazníkov spoločnosti BOLIX. Vydaním tohto technického listu strácajú platnosť všetky predošlé vydania.